



EURONOL
ANTIFREEZE PREMIX 50/50 G11

EURONOL™

EURONOL ANTIFREEZE PREMIX 50/50 – серия готовых к применению охлаждающих жидкостей на основе моноэтиленгликоля, не содержит нитриты, амины, фосфаты. Обеспечивает долговременную (до 3-х лет) антикоррозионную защиту всех металлов, присутствующих в двигателе, включая алюминий и различные сплавы.

НЕ СОДЕРЖИТ СИЛИКАТЫ, НИТРИТЫ, АМИНЫ, ФОСФАТЫ.

Свойства:

- Отлично подходит для моторов из легких металлов
- Хороший запас щелочности
- Высококачественные антикоррозионные присадки для оптимальной защиты от коррозии
- Совместимость с эластомерами, используемыми в автомобильных радиаторах

Стандарт качества:

G11:

MAN 324 Type NF, MTU MTL 5048, VW TL-774C (G11), MB-325.0,
Deutz TR 0119-399-1115, AFNOR NF R 15-601

Типичные физико-химические характеристики:

Параметр	Ед. измерения	Метод испытания	Значение	
ТИП	-	-	G11	G11
Цвет	-	визуально	Зеленый	Красный
Показатель pH	-	ASTM D1120	7,8	7,7
Плотность при 20°C	кг/м ³	DIN EN ISO 12185	1081	1061
Температура кипения	°C	ASTM D1177	105	110
Температура застывания	°C	ASTM D1177	-40	-40

Техническая поддержка help@euronol.ru

*Параметры являются типичными и могут быть изменены производителем подробнее на EURONOL.RU